

Nebenrouten - innerorts

	Straßen mit niedrigen DTV-Werten (bis 5.000 KFZ/Tag)
Mischverkehr	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo-30-Zonen • Fahrradstraßen
Einrichtungsrادweg	-
Zweirichtungsrادweg	-
Protected Bike Lanes	-
Radfahrstreifen	-
Schutzstreifen	Regelmaß 1,50 m und Rotmarkierung (bei höheren DTV-Werten im Einzelfall zu prüfen)
Gehweg mit Radverkehr frei	3,00 m
Gemeinsamer Geh- und Radweg	-
Knotenpunkte	-
Beleuchtung	Durchgängig
Unterhaltung	Normale Kontrolle Ca. 1x jährlich
Wegweisung	-
Winterdienst	<ul style="list-style-type: none"> • Räumung der Nebenrouten • Kein vorgegebenes Räumungsintervall • Einsatz von Sand-Salz-Gemisch • Auf nicht befestigten Wegen ist kein Winterdienst vorgesehen • Im Landschaftsschutzgebiet sollte, sofern möglich, geräumt und mit Sand gestreut werden, wenn es sich um eine befestigte Oberfläche handelt.

Nebenrouten - außerorts

	Land- und Forstwirtschaftliche Wege
Mischverkehr	Separate Radverkehrsanlage (Wirtschaftswege) mit 3,00 m
Einrichtungsrادweg	-
Zweirichtungsrادweg	-
Protected Bike Lanes	-
Radfahrstreifen	-
Schutzstreifen	-
Gehweg mit Radverkehr frei	-
Gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr)	-
Knotenpunkte	-
Beleuchtung	keine
Unterhaltung	Normale Kontrolle Ca. 1x jährlich
Wegweisung	-
Winterdienst	<ul style="list-style-type: none"> • Grundlegend kein Winterdienst • Auf nicht befestigten Wegen ist kein Winterdienst vorgesehen. • Im Landschaftsschutzgebiet sollte, sofern möglich, geräumt und mit Sand oder Splitt gestreut werden, wenn es sich um eine befestigte Oberfläche handelt.